



型號：MPS687M		電壓輸出：三相四線	
		備用 (Standby)	常用 (Prime)
額定功率	KW/KVA	550/687	500/625
負載電流	A	1045	950
輸出電壓	V	220/380	
頻率	HZ	50	
功率因數 (滯後)		0.8	
機組(長 X 寬 X 高)	mm	3700X1600X2100	
機組重量	Kg	4000	
發動機		MAN 德國	
型號		D2842LE201	
連續作業功率	KW	585	
轉速	RPM	1500	
類型		四衝程、V 型 12 缸、渦輪增壓、水冷	
燃油系統		高壓油泵，柴油	
調速器		GAC	
缸徑及衝程	mm	128/142	
氣缸容積	ltr	21.927	
壓縮比		15.5 : 1	
滿載耗油率	l/hr	141.7	
潤滑油容量	ltr	40	
發動機冷卻液容量	ltr	150	
充電機		28v-35A	
啓動機		24V-6.6KW	
發電機		MarelliMotori 義大利	
型式		無刷、單軸承、旋轉磁場、4 極	
調壓形式		全自動電壓調節	
勵磁方式		無刷自勵	
絕緣等級		H	
防護等級		IP21	
控制系統		GCU	
類型		自動、手動	
型式		電子控制、LED 顯示	

* 以上參數如有更新，恕不另行通知。

兆豐科技設備有限公司

香港九龍管塘創業街 2 號美亞工業大廈 10 字樓 C 座

電話：(852) 25110838

傳真：(852) 25112698

電郵：info@billiongroup.com