



兆丰-康明斯柴油发电机组 CVS1675S



型号：CVS1675S		输出：三相四线	
		备用 (Standby)	常用 (Prime)
额定功率	[KW/KVA]	1340/1675	1150/1437
额定电流	[A]	2546	2185
输出电压	[V]	220/380	
额定频率	[HZ]	50	
功率因数 (滞后)		0.8	
机组 (长 X 宽 X 高)	[mm]	5600X2080X2300	
机组重量	[KG]	10480	
发动机		CUMMINS 美国康明斯	
型号		KTA50-G8	
输出功率	[KW]	1429	1200
转速	[RPM]	1500	
类型		四冲程、V型16缸、涡轮增压、中冷	
燃油系统		PT泵, 柴油	
调速器		电子调速	
缸径及冲程	[mm]	159X159	
气缸容积	[L]	50.3	
压缩比		13.9:1	
100%负载耗油量	[l/h]	345	289
润滑油容量	[L]	146	
冷却液容量	[L]	386	
起动电池		24VDC	
排烟管尺寸(内径/外径)		5.88"/8.0"	
最大排烟背压	[mm Hg]	51	
排烟温度 (满载)	[]	510	482
排烟流量 (满载)	[m ³ /h]	15636	13842
发动机燃烧空气量	[m ³ /h]	5400	
散热器冷却风量	[m ³ /s]	21.7	
发电机		STAMFORD 英国斯坦福	
型号		HCI734G	
型式		单轴承、旋转磁场、4极	
励磁方式		无刷、P.M.G. 永励	
绝缘等级		H	
防护等级		IP22	
调压形式		全自动电压调节	
控制部分		VP300	
类型		全自动、手动、三遥	
型式		大屏幕、全中文、液晶、背光显示	

以上参数如有更新，恕不另行通知。